

1-IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome: **Resina Alquílica**Código Interno: **Kares – 1113**

Empresa: Haifa Ind.Quimica Ltda.

Endereço: Estrada municipal N°642 Galpão 1

CEP: 07251-300

Bairro: Agua Chata Cidade: Guarulhos

Estado: São Paulo

Telefone: (11) 2489-4900

E-mail: celio@haifaquimica.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do Produto químico:

Líquidos Inflamáveis - Categoria 3

Toxicidade Aguda - Oral - Categoria 5

Corrosão/ irritação a pele - Categoria 3

Toxicidade à Reprodução – Categoria 1A

Toxicidade para órgãos - alvo Específicos –Exposição única - Categoria 3

Toxicidade para órgãos - alvo Específicos –Exposição Repetida - Categoria 1

Perigo ao Ambiente Aquático – Agudo – Categoria 3

Sistema de classificação utilizado:

1 Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. O produto

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem:

PICTOGRAMAS

**Palavra de advertência:** PERIGO

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

RESINA ALQUÍDICA CURTA

FISPQ: 851/02
13/12/2019

Frases de perigo: H226 Líquidos e vapores inflamáveis.
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H316 Provoca Irritação moderada a pele.
H336 Pode provocar Sonolência ou Vertigens.
H360 Pode prejudicar fertilidade ou feto.
H372 Provoca danos ao sistema nervoso central por exposição
H402 Nocivos para o organismo aquático..

Frases de Precaução: P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume.
P264 Lave as mãos cuidadosamente apos manuseio.
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente
P280 Use luvas de proteção, e roupas de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água ou tome uma ducha.
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3-COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

“Este produto químico é um preparado”

Nome Químico	CAS Number	Faixa de Concentração (%)	Símbolo	Frases R
SUBSTANCIA/POLIMERO	NAO APLICAVEL	49-51	n.d	-----
Aguarrás	67742-82	8-10	Xn	10-20-22-51-53
Xileno	1330-20-7	38-40	F	10

4-MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local fresco e ventilado. Manter as vias respiratórias livres, se a respiração for irregular ou parar aplicar técnica de respiração assistida. Não administrar nada oralmente se a vítima estiver inconsciente; restabelecer sua consciência.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, lavar com água abundante e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, remove-las. Lavar com água abundante com a pálpebra invertida. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

Ingestão Não induzir ao vômito; manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

Notas para o médico: Tratamento sintomático. Contate se possível um Centro de Toxicologia.

5-MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico, dióxido de carbono ou água em forma de neblina.
Perigos Específicos: Pode liberar monóxido e dióxido de carbono, que são gases irritantes e venenosos.
Métodos Especiais: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie os cilindros próximos ao fogo. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local. Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Resfriar os recipientes expostos ao fogo.
Proteção dos Bombeiros: Usar equipamento de proteção individual apropriado.

6-MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:

Remoção de fontes de ignição: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar o local. Tomar medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Remover ou desativar possíveis fontes de ignição.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas: Evitar a inalação de vapores/aerossóis. Evitar contato com a pele, mucoso e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados.

Precauções de meio ambiente:

Para conter vazamentos utilize materiais absorventes e não inflamáveis. Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Sistema de alarme: Ocorrendo a poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Disposição: Dispor em aterro industrial ou sanitário conforme legislação local vigente.

Prevenção dos perigos secundários: Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

7-MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Precauções para manuseio seguro: Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Orientações para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenamento:

Adequadas: Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição, alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas. Evitar locais úmidos, descobertos e sem ventilação.

8-CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia: Monitoramento da concentração dos vapores nas áreas de utilização. Utilizar ventilação/exaustão nos locais de trabalho.

Equipamentos de Proteção Individual:

Proteção respiratória: Máscara com filtros para proteção de vapores orgânicos.

Proteção das mãos: Luvas de borracha Látex/ Neoprene ou outros resistentes a solventes orgânicos.

Proteção para os olhos: Óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção para pele e corpo: Avental de PVC, sapato de segurança ou outros de acordo com as condições de trabalho.

Medidas de Higiene: Em caso de emergência utilizar ducha e lava olhos. Não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão.

9-PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado Físico:	Viscoso
Forma:	Fluída
Cor:	Amarelado
Odor:	Odor característico
Ponto de ebulição:	140 / 165°C
Ponto de fulgor:	> 32°C (VASO FECHADO)
Densidade:	0,97 / 0,99g/cm ³

10-ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reações perigosas: Nenhum, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Condições a evitar:

- Temperaturas elevadas.
- Contatos com agentes oxidantes.
- Fontes de calor e ignição.

Produtos perigosos da decomposição: Produz gases nocivos como CO, CO₂

11-INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda: No trabalho com o produto recomenda-se que sejam observadas as toxicidades dos ingredientes.

Efeitos Locais: Pode causar irritação.

12-INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Persistência/Degradabilidade: Produto não totalmente degradável.

Impacto Ambiental: Produto insolúvel em água.

13-CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais.

Embalagens contaminadas: os tambores vazios contaminados devem ser esvaziados da melhor maneira possível e descontaminados, destruídos ou entregue a uma empresa especializada em recuperação de tambores. A embalagem não deve ser reutilizada

Restos de produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente.

14-INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre:	ONU	1866
	Classe de risco	3
	Número de risco	30
	Grupo de embalagem	III
	Nome técnico	RESINA, SOLUÇÃO, INFLAMÁVEL
Marítimo:	IMDG / GGVSea / ONU	1866
	Classe de risco	3.3
	Número de risco	30
	Grupo de embalagem	III
	IMCO	Page 3379
	Nome técnico	RESIN, SOLUTION, FLAMMABLE
Aéreo:	ONU	1866
	Classe de risco	3.0
	Número de risco	30
	Grupo de embalagem	III
	Nome técnico	RESIN, SOLUTION, FLAMMABLE

15-REGULAMENTAÇÕES

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo.

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não têm o objetivo de assegurar características específicas seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhecem os seus funcionários e clientes para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do meio ambiente. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.

Referência bibliográficas:

Diretiva 67/548/EEC, Portaria nº3214 de 08/06/1978 Portaria nº204 de 20/05/1997

ABNT. NBR 14725: 2009. Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de Controle medico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: < <http://echa.europa.eu/web/guest> > . Acesso em: ago. 2015.

GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: < http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templatesfn=default.htm3.0 > . Acesso em: ago. 2015.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. *ECOSAR - Ecological Structure-Activity Relationships*. Versão 1.11. Disponível em: < <http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm> > . Acesso em: ago. 2015.

Legenda:

n.d. – Não disponível n.a. – Não aplicável

F – inflamável

Xi –irritante Xn – nocivo

R3 – grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou através de ignição

R33 – perigo de efeitos acumulativos R20/21

– nocivo por inalação e contato com a pele R10

– inflamável

R36/37/38 – irritante para os olhos e vias respiratórias.

R26/27/28 – muito tóxico por inalação, em contato por pele e por ingestão.

CAS - *Chemical Abstracts Service* ONU-